

Bona Nordic Tone

Tehnični list



Bona Nordic Tone je predpremaz za Bona Craft Oil za intenzivno bela tla. Preprečuje porumenitev lesa in se lahko uporabi tako na mehkih kot trdih vrstah lesa. Barvo lahko dodotno spremenite z dodajanjem 5% izdelka Bona Mix Colour.

- Hitro se suši in je lahek za nanos
- Belino je mogoče nadzorovati s številom nanosov
- Na vodni osnovi in brez vonja

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:	Rahlo alkalna raztopina, pigmentacija
Redčenje:	Se ne redči
Čas sušenja:	Med nanosi: 1 – 2 ure* Pred oljenjem: 5 – 10 ur* Lahka obremenitev: najmanj 18 ur* <i>*v normalnih notranjih pogojih 20°C/60% relativne vlažnosti, zagotoviti ustrezno prezračevanje</i>
Orodje za nanašanje:	Orodje za nanašanje olja
Poraba:	Približno 8-10 m ² / liter, odvisno od vrste lesa
Varnost:	Nerazvrščeno
Čiščenje:	Orodje očistite z vodo in milom. Prav tako lahko z vodo in milom očistite tudi posušeni material.
Nevarnost požara:	Ne
Rok uporabe:	3 leta od datuma proizvodnje v neodprti originalni embalaži
Skladiščenje in transport:	Temperatura ne sme pasti pod +5°C ali preseči +25°C pri skladiščenju in transportu.
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Pakiranje:	3 x 5 litrov



Priprava

Zagotovite, da so tla prilagojena svojemu končnemu okolju, obrušena, suha in očiščena, brez ostankov prahu od brušenja, olj, voska ali druge umazanije. Dobro pretresite embalažo in prelijte v čisto, plastično vedro. Pred in med uporabo večkrat temeljito premešajte. Če boste uporabili več litrov izdelka, ga je potrebno zmešati v enem vedru, da boste dosegli enoten izgled. Optimalni pogoji za uporabo so med 20 - 25 °C in 30 – 60% relativne vlažnosti zraka. Minimalna temperatura za uporabo je 16°C.

Tropske vrste lesa ali vrste, ki so bile kemijsko obdelane, lahko sprožijo nepričakovane reakcije, zato pred nanosom vedno opravite test na majhnem območju, da zagotovite kompatibilnost in zelene rezultate.

Shema nanosa

Nanos na neobdelan les

Možnost #1

1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil Neutral or Coloured
1x Bona Hard Wax Oil

Možnost #2

1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil

Bona Nordic Tone

Tehnični list

Kadar kombinirate Bona Nordic Tone z barvastimi olji, vam priporočamo, da površino obdelate z enim nanosom Bona HardWax olja kot je navedeno v možnosti #1, saj boste na ta način poenostavili vzdrževanje in preprečili obrabo barve. Na področjih ki so visoko obremenjena, pa uporabite dva nanosa.

Nanos osnove

1. Z uporabo orodja za nanašanje olja nanesite enakomerno plast Bona Nordic Tone izdelka v smeri lesa (8 – 10m²/liter) (120 – 100g/m²). Ohranjajte moker rob.
2. V primeru, da želite večjo intenziteto barve ali v primeru, da je prvi nanos neenakomeren lahko po 1 – 2 urah nanesete še en nanos.
3. Dovolite, da se zadnji nanos suši 5 – 10 ur.
4. Nežno pobrusite tla z Bona Scrad padom na nizkih obratih, vendar stroj premikajte hitro in sistematično.
5. Posesajte prah od brušenja.
6. Nanesite Bona Craft Oil v zeleni barvi z uporabo Bona Wool Pad-a.
7. Odstranite odvečni material s pomočjo bombažnih krp in pustite, da se površina suši preko noči (najmanj 12 ur).
8. Če so bila uporabljena barvna olja vam svetujemo nanos dodatne plasti Bona Hard Wax olja za zaščito barvnega efekta. Nanesite na tenko z uporabo valjčka.

Vzdrževanje

Bona Nordic Tone ne sme biti uporabljen kot zadnji nanos, saj za to ni primeren.

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določene namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovne in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Po potrebi naj uporabnik opravi preizkus na površini. Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.