

Bona Flexi Sand 1.9

Tehnični list



Bona Flexi Sand 1.9 je močan stroj, ki je lahko opremljen z vrsto različnih krožnikov, ki nudijo veliko različnih možnosti za pripravo tal, vse od finega brušenja lesa do brušenja betona. Zaradi 1.9kW močnega motorja in robustne konstrukcije teče gladko tudi pri opravljanju najtežjih opravil. Bona FlexiSand 1.9 je pripravljen za Bona Power Drive, unikaten krožnik, ki dopušča močno krožno brušenje do golega lesa.

- 25% močnejši in težji v primerjavi z Flexisand 1.5
- Lahka in ergonomičem za upravljanje
- Pripravljen za zadrževanje prahu
- Zložljiva ročica za priročen transport
- Velika kolesa za lažje premikanje
- Vtičnica za dodatno opremo
- Združljiv s krožnikom Bona Power Drive
- Efektivno brušenje betona s krožnikom Bona Concrete Disc



Tehnični podatki

| | |
|--|--|
| Tip motorja: | 1 fazni |
| Napetost (+/- 5%): | 230 V ~ |
| Frekvenca: | 50 Hz |
| Moč: | 1,9 kW |
| Nazivni tok: | 11A |
| | 16A stikalo preobremenitve (ročna nastavitvev) |
| Varnostne naprave: | Toplotna zaščita motorja (avtomatski izklop) |
| Priporočena varovalka: | 16 A |
| Brusilna hitrost diska: (neobremenjeno) | 147 obratov na minuto |
| Skupna teža: | 50 kg |
| Premer diska: | 407 mm (16 ") |
| Višina / Širina / Globina | 1170mm / 490mm / 640mm |

Krožniki

Pred uporabo mora biti krožnik za brušenje pritrjen na stroj. Za ta stroj obstaja več različnih krožnikov, za različna brusna opravila. Najbolj vsestranski disk Bona Pad Drive je vključen ob dobavi.

Za namestitev krožnika, nagnite stroj nazaj in namestite krožnik proti sredinski osi in krožnik obrnite v levo, dokler se ne pritrdi in zaklene. Za montažo Bona Power Drive-a, glejte ločena navodila.

Bona Flexi Sand 1.9

Tehnični list



| | Artikel | Aplikacija | Priporočeni brusni papir, oprema |
|---|---|---|--|
|  | Bona Pad Drive 16\" Standard – vključen ob dostavi Št. artikla: ASO312501 | Standardni krožnik za veliko različnih opravil. Če ga opremite s pravilnim padom lahko čistite, brusite, oljite, polirate | Bona Nylon Pad Bona Screen Bona Scrad System Bona WoolPad Bona krpe |
|  | Bona Power Drive 4 x 150 mm Št. artikla: ASO312540 | Krožnik za močno brušenje močno brušenje golega lesa. Odstrani star lak in barvne premaze, hkrati pa izravna površino za popolnoma gladek zaključek | Bona 8700 brusni papir Bona 8300 brusni papir Bona Diamond brusni papir Bona Intermediate pad-i |
|  | Bona Quattro Disc 4 x 150 mm Št. artikla: ASO312530 | Fino brušenje lesenih tal. Primeren za končno brušenje po tračnem brušenju. | Bona 8300 brusni papir Bona Diamond brusni papir Bona Intermediate Pad-i |
|  | Bona Mult Disc 6 x 125 mm Št. artikla: ASO312520 | Fino brušenje lesenih tal. Primeren za končno brušenje po tračnem brušenju. | Bona 8300 brusni papir Bona Diamond brusni papir Bona Intermediate Pad-i |
|  | Bona Concrete Disc Št. artikla: ASO312570 | Krožnik za različne vrste brušenja betona | Diamond Segment PCD Split Segment PCD Maxi segment |

Navodila

Pozorno preberite celoten priročnik za uporabo stroja za in upoštevajte varnostna navodila pred uporabo te naprave.

Kadar se uporablja za brušenje, naj bo cev sesalnika vezana na stroj. Prikluči se lahko katerakoli sesalna enota, vendar je za optimalno zbiranje prahu potrebno priklučiti sesalnik Bona DCS 70. Brušenje je možno opraviti na različne načine, z različnimi krožniki in brusnimi papirji.

Preden prižgete stroj, spustite ročico kolikor je to mogoče, da dosežete udoben delovni položaj. Prižgite stroj.

Za nadzor stroja, dvignite ali spustite ročico v majhnih korakih. S rahlim pritiskom na ročico navzdol se prenese več teže na zadnje plošče in zato se stroj premakne v levo. Če rahlo dvignete ročaj se bo stroj premaknil v desno.

Če stroj uporabljate prvič in ga ne poznate, vam priporočamo da se z njim najprej

Bona Flexi Sand 1.9

Tehnični list



seznanite in ga poskusite uporabiti z belim najlonskim pad-om. Ko pridobite pravi občutek, pa nadaljujete z bolj grobimi brusilnimi papirji.

Kadar brusite lesena tla z FlexiSand-om, vam ni potrebno razmišljati v kateri smeri boste brusili. Naprej, nazaj, levo ali desno – to je odvisno od vas. Da zagotovite enakomerno pobrušeno površino, pa je smiselno brusiti po nekem sistemu. Najprej v eni smeri preko sobe, potem pa še v drugi smeri.

Bona Scrad je pritrjen direktno na najlonski pad, ki je postavljen pod montažno ploščo in je zavarovan z njegovimi krilci.

Bona Screen je najbolje pritrjen na pritrdilno ploščo preko blazinice. Postavite ga na tla, preko pada in na pritrdilno ploščo. FlexiSand postavite v center ohišja nad to blazino in na vrhu montažno ploščo. Postavite Flexisand s središčem stroja na vrhu plošč in prižgite stroj za sekundo.

Čiščenje

Za čiščenje uporabite enega od čistilnih padov. Izberite pravo barvo, glede na opravilo ki ga boste opravljali. Na lesenih tleh uporabite kar najmanj vode.

Oljenje

Pri vtiranju olja in poliranju vedno sledite navodilom proizvajalca. Po tem ko olje vtrete v les s pad-om in po preteku ustreznega časa, okoli pad-a ovijte čisto krpo in začnite polirati površino dokler ne dosežete željenega rezultata.

OPOZORILO

Tveganje za samovžig. Uporabljene cunje, krpe in podobno je potrebno postaviti v vodo ali kovinske vsebnike.

Nasvet

Če niste izkušeni, prvič preizkusite stroj z belim pad-om. Trenje bo nizko in stroj bo lažje kontrolirati. Nižje kot spustite ročico, lažje obvladate stroj.

Vedno, kadar delate z oljem morate stroj očistiti, saj lahko material, ki se nabere pod strojem pri naslednji uporabi stroja uniči površino, ki jo boste obdelali. Npr: Ostanki olja lahko pokvarijo oprijem laka pri naslednjem brušenju.

Kabel vedno ohranjajte čist in nepoškodovan. Pri uporabi zaščitnega stikala, ga priključite v stensko vtičnico, tako da zavaruje kabel in stroj. Mikro odklopnik na spodnjem delu je tam zato, da prepreči stroju zagon, če je ročka v navpičnem položaju.