



Bona DOMO

ENO KOMPONENTNI, VODNI LAK

Enostavna rešitev za domača tla



1K vodno razredčljiv lak, ki se enostavno nanaša.

Bona Domo je enostaven za uporabo in hitro sušič premaz za tla, primeren za domače prostore z lahkotno obremenitvijo. Poudarja preprostost in funkcionalnost, zato ga je pogosto mogoče nanesti brez uporabe ločenega temeljnega premaza.

- Dober, enakomeren in dovolj debel sloj, ki zagotavlja zaščito in obstojnost
- Enostaven nanos
- Enostavno brušenje



Bona DOMO

ENO KOMPONENTNI, VODNI LAK

Enostavna rešitev za domača tla

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta izdelka:	1-komponenti vodni poliuretanski akrilni lak
Vsebnost trdnih snovi:	približno 28%
Sijaj (pri 60°):	Polmat 40%, mat 20% (na steklo)
Redčenje:	Po potrebi razredčite s 4% Bona Retarderjem, da podaljšate čas odprtosti
Čas sušenja:	Do naslednjega nanosa: 1–2 uri* rahla uporaba: 8 ur* možno prekriti: v 7 dneh* *pod normalnimi klimatskimi pogoji, 20°C/60% relativne vlažnosti
Uporaba orodja:	Bona valjček ali aplikator s vrtljivo glavo
Poraba:	8-10 m ² /l (100-120g/m ²) na nanos
Izdelek na vodni osnovi z zelo nizko vsebnostjo topil	
Varnost:	Nerazvrščeno
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala predno ga sperete z manjšo količino vodo. Posušen material lahko odstranite z acetonom. Vse odpadke odstranite v pooblaščenem obratu za ravnanje z odpadki – ne zlivajte jih v odtok ali kanalizacijo. Upoštevajte vse lokalne predpise o odstranjevanju odpadkov.
Rok uporabnosti:	1 leto od datuma proizvodnje v originalno zaprti embalaži
Shranjevanje:	Temperature ne smejo pasti pod +5°C ali preseči +30°C med skladiščenjem in transportom. Izdelek hranite v hladnem prostoru
Odlaganje:	Posode z minimalno količino posušenega materiala je mogoče reciklirati. Ves odpadni material je treba odstraniti v odobrenem obratu za ravnanje z odpadki, ne zlivajte v odtok ali kanalizacijo. Upoštevajte vse lokalne predpise o odstranjevanju odpadkov.
Velikost pakiranja:	3 x 5 litrov

Dodatne podrobne informacije so naveden v ustreznem varnostnem listu



PIRC International d.o.o., Pot k sejmišču 30a, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel +386(1) 25 68 069, e-mail: info@pirc-int.si, www.pirc-int.si

2025-1-15
Ta tehnični list nadomešča vse prejšnje različice

Bona[®]



Bona DOMO

ENO KOMPONENTNI, VODNI LAK

Enostavna rešitev za domača tla

PRIPRAVA

Zagotovite, da so tla prilagojena končnemu okolju uporabe.

Površina mora biti obrušena do surovega lesa, suha ter brez prahu od brušenja, olja, voska in drugih nečistoč. Pustite, da lak doseže sobno temperaturo, vstavite filter, zaprite posodo in jo pred uporabo močno pretresite.

Optimalni pogoji za uporabo so med 18–25 °C in 30–60 % relativne vlažnosti. Visoke temperature in nizka vlažnost skrajšajo čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa ga podaljšajo.

Najnižja temperatura za uporabo je **13 °C**.

POSTOPEK OBDELAVE

Običajni postopek :

1 × Bona Primer

Rahlo brušenje granulacija K150

2 × Bona DOMO

Alternativa:

1 × Bona DOMO

Rahlo brušenje granulacija K150

2 × Bona DOMO

¹ Pri tleh, kjer obstaja tveganje za stransko lepljenje (npr. čelni leseni podi, podi iz mehkega lesa v deskah ter podi iz trdega lesa s talnim ogrevanjem), je priporočljivo pred nanosom Bona DOMO vedno uporabiti temeljni premaz ter hkrati poskrbeti za stabilno notranjo temperaturo.

² Pri tropskih vrstah lesa vedno najprej uporabite temeljni premaz zaradi možne reakcije z naravnimi snovmi v lesu.

Opomba: Zaradi tveganja prekomernega nabrekanja lesa ni priporočljivo nanesti več kot 2 polna sloja temeljnega premaza in/ali laka na dan. Med sušenjem zagotovite dobro prezračevanje. Slabi pogoji sušenja lahko zmanjšajo učinkovitost izdelka in oprijem.



Bona DOMO

ENO KOMPONENTNI, VODNI LAK

Enostavna rešitev za domača tla

NANOS

1. Kantico močno pretresajte 1 minuto.
2. Nanesite z valjčkom Bona Roller v količini 8–10 m²/L (≈100–120 g/m²). Valjčkajte izmenično prečno in vzdolž lesnih vlaken ter se izogibajte nabiranju materiala. Vedno ohranjajte »moker rob«, da preprečite prekrivanja.
3. Pred nanosom naslednjih slojev pustite, da se premaz ustrezno posuši. Zagotovite primerno prezračevanje.
4. Izvedite medfazno brušenje z Bona Scrad granulacije 150 (ali finejšim) in odstranite prah pred nanosom zaključnega sloja laka.

Opomba: Če se je katerikoli prejšnji sloj laka ali temeljnega premaza sušil več kot 24 ur, je medfazno brušenje pred nanosom naslednjega sloja vedno obvezno.

Lahka hoja je možna po 8 urah, vendar je površina še vedno občutljiva na praske in poškodbe, dokler ni popolnoma utrjena. Popolna trdnost je dosežena po približno 7 dneh. Površine ne prekrivajte in je ne čistite z mokro krpo, dokler ni popolnoma utrjena.

VZDRŽEVANJE

Čiščenje z ustreznimi izdelki je preprosto. Z izbiro čistil in vzdrževalnih izdelkov Bona ste lahko brez skrbi, saj ste izbrali najboljšo možno rešitev za nego vaših tal.

Navodila za vzdrževanje za končne uporabnike so na voljo na spletni strani izdelka Bona DOMO na bona.com. Končnemu uporabniku zagotovite digitalno ali tiskano kopijo navodil.



Bona DOMO

ENO KOMPONENTNI, VODNI LAK

Enostavna rešitev za domača tla

POMEMBNO!

Plastifikatorji, ki jih najdemo v materialih, kot so podloge za preproge, pohištvene noge, kolesca in lepila, ki se uporabljajo za fiksiranje, lahko povzročijo mehčanje in razbarvanje. Izpostavljenost barvam za lase ali gumam na avtomobilih, kolesih in otroških vozičkih lahko povzročijo trajno, nepopravljivo razbarvanje površine. Uporabite zaščito ali pa se temu popolnoma izognite.

Razlitja je treba nemudoma odstraniti. Razlitja brez nadzora lahko povzročijo kozmetične madeže ali poškodujejo površino. Upoštevajte, da so laki Bona zasnovani tako, da zagotavljajo zaprto površino, ki je odporna na obrabo, drgnjenje, razlitje itd. Vendar noben lak ne mora preprečiti fizičnih poškodb lesa. Vdolbine v lesu in praske lahko povzročijo pohištvo, predmeti, ki so padli na tla, pasji kremplji, itd. zato je priporočljivo sprejeti ukrepe za zmanjšanje možnosti poškodb.

Zagotovljene informacije so pripravljene po našem najboljšem trenutnem znanju, vendar ne trdijo, da so popolne. Uporabnik je odgovoren, da pred uporabo ugotovi, ali izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezajo predvidenemu namenu, vrsti lesa in trenutni situaciji. Bona lahko jamči le za dostavljen izdelek. Strokovna in s tem uspešna uporaba izdelka je izven našega nadzora. Če ste v dvomih, naredite predhodni test. Uporabnik mora pred uporabo tega izdelka prebrati in razumeti vse informacije na etiketah embalaže in varnostnih listih.

ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO

pirc
INTERNATIONAL

pirc
INTERNATIONAL

PIRC International d.o.o., Pot k sejmišču 30a, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel +386(1) 25 68 069, e-mail: info@pirc-int.si, www.pirc-int.si

2025-01-15

Ta tehnični list nadomešča vse prejšnje različice

Bona[®]