

Bona Care Oil

Tehnični list



Bona Care Olje je hitro sušljivo vzdrževalno olje za prej oljena lesena tla. Nizka viskoznost in edinstvena mešanica različnih rastlinskih olj, imata odlično sposobnost prodora in skoraj ne proizvaja vonja. Obnavlja pore lesa za dolgotrajno zaščito.

- Nizka viskoznost olja z zelo dobro obdelovalnost
- Nizka vsebnost hlapnih organskih spojin (<8%) in skoraj brez vonja
- Varen za uporabo na otroških igračah in kuhinjskih površinah ter pultih, skladen z EN 71-3

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:	Spremenjena rastlinska olja
Barve:	Nevtralna, Bela in Siva
Hlapna organska spojina:	< 8%
Redčenje:	Se ne redči
Čas sušenja:	Minimalno 12 ur*
<i>*v normalnih notranjih pogojih 20°C/60% relativne vlažnosti, zagotoviti ustrezno prezračevanje</i>	
Orodje za nanašanje:	Bona WoolPad ali bombažna krpa
Poraba:	50-100m ² odvisno od stanja tal
Varnost:	Nerazvrščeno
Nevarnost požara:	Ni vnetljivo. Tveganje za samovžig krp (glej varnostni list)
Čiščenje orodja:	Orodje je potrebno očistiti z belim špiritom takoj po uporabi. Za odstranitev zasušenega produkta prav tako uporabite beli špirit.
Rok uporabe:	2 leti od datuma proizvodnje v neodprti originalni embalaži
Skladiščenje / transport:	Temperatura ne sme pasti od + 5 ° C ali presehati + 25°C med skladiščenjem in prevozom.
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Pakiranje:	1 x 6 litrov

Priprava

Po potrebi morajo biti oljene površine temeljito očiščene s čistilom Bona Soap ali Bona Deep Clean sistemom. Tla se morajo temeljito posušiti pred nanosom olja za vzdrževanje. Dovolite, da izdelek doseže sobno temperaturo in ga pred uporabo temeljito pretresite. Minimalna temperatura za uporabo je 16°C.

Vzdrževanje

1. Olje na tenko nanesite na površino z uporabo Bona WoolPad-a ali bombažne krpe, ki je nameščena pod stroj za poliranje.
2. Odstranite odvečno olje z bombažnimi krpami in pustite, da se posuši.

OPOZORILO: BONA CARE OIL VSEBUJE OLJA ZA SUŠENJE. NEVARNOST SAMOVŽIGA. UPORABLJENE KRPE, ČUNJE, VOLNENE KRPE IN PODOBNE MATERIALE JE TREBA POSTAVITI V VODO ALI ZAPRTE KOVINSKE VSEBNIKE



Bona Care Oil

Tehnični list

Zaključevanje



Vzdrževanje

Redno čistite tla s suho krpo in /ali sesalnikom. Kadar je to potrebno, obrišite z vlažno krpo in čistilom Bona Soap, ki ga dodate čisti vodi. Opomba: Vedno čistite tla z uporabo metode, ki je kar najbolj suha. Pogosto nanašajte Bona Care Oil in tako zagotovite, da bodo pore lesa ostale zaprte in se v njih ne bo nabirala vlaga in umazanija. Pogostost vzdrževanja in oljenja je odvisna glede na stopnjo obrabe. V domačem okolju vsake 3 leta, na javnih površinah pa večkrat letno.

Podrobna navodila za vzdrževanje so na voljo na www.bona.com.

Nasveti

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določen namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovne in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Če ste v dvomih, opravite preizkus pred uporabo.

Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.